

R&S










Компания R&S
301150, Тульская обл., Дубенский р-н,
с. Воскресенское, Октябрьская ул., д. 19, лит. А
Телефон: +7 (499) 398-13-53
e-mail: a.usakov@r-and-s.ru
Бесплатный звонок из регионов РФ:
8 800 350 02 94 доб. 640



Подвесные / мобильные газовые теплогенераторы непрямого нагрева R&S NEW 2018

Модель	Тепловая мощность, кВт	Производительность, м³/ч	Вид топлива	Расход топлива	Потребл. мощность, Вт / напряжение, В	Вес, кг	Габариты ДхШхВ, мм	PPC	Опт																				
 R&S-60D (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка на дизельном топливе 1-ходовой адаптер Ø400мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	60	7200	Дизель	6 л/ч	400/230	120	950x500x860	212 213	179 119																				
										R&S-60S (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка газовая + комплект для сжиженного газа 1-ходовой адаптер Ø400мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	60	7200	Сжиженный газ	2,25 м³/ч	400/230	120	950x500x860	252 539	215 779										
																				R&S-60M (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка газовая (магистральный газ) 1-ходовой адаптер Ø400мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	60	7200	Природный газ	6,3 м³/ч	400/230	120	950x500x860	250 823	214 219
 R&S-85S (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка газовая + комплект для сжиженного газа 1-ходовой адаптер Ø500мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	85	10600	Сжиженный газ	3,17 м³/ч	530/230	130	950x550x920	283 723	241 831																				
										 R&S-85M (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка газовая (магистральный газ) 1-ходовой адаптер Ø500мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	85	10600	Природный газ	9 м³/ч	530/230	130	950x550x920	282 007	240 271										
																				 R&S-120D (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка на дизельном топливе 1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	116,2	14100	Дизель	12 л/ч	1000/230	190	1215x650x1080	276 298	232 783
 R&S-120S (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка газовая + комплект для сжиженного газа 1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	116,2	14100	Сжиженный газ	4,35 м³/ч	1000/230	190	1215x650x1080	320 914	273 343																				
										 R&S-120M (230 V -1- 50/60 Hz) Горелка газовая (магистральный газ) 1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов Термостат профессиональный -5/+30 °C с проводом 6 м Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа	116,2	14100	Природный газ	12,3 м³/ч	1000/230	190	1215x650x1080	319 198	271 783										

	R&S-175D (230 V -1- 50/60 Hz)	175	19300	Дизель	14,7 л/ч	1500/400	250	1465x755x1235	326 190	274 685
	Горелка на дизельном топливе									
	1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов									
	Термостат профессиональный -5/+30 °С с проводом 6 м									
	Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа									
	R&S-175S (230 V -1- 50/60 Hz)	175	19300	Сжиженный газ	6,5 м³/ч	1500/400	250	1465x755x1235	385 392	328 505
	Горелка газовая + комплект для сжиженного газа									
	1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов									
	Термостат профессиональный -5/+30 °С с проводом 6 м									
	Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа									
	R&S-175M (230 V -1- 50/60 Hz)	175	19300	Природный газ	18,5 м³/ч	1500/400	250	1465x755x1235	383 676	326 945
	Горелка газовая (магистральный газ)									
	1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов									
	Термостат профессиональный -5/+30 °С с проводом 6 м									
	Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа									
	R&S-240D (230 V -1- 50/60 Hz)	240	22000	Дизель	18,9 л/ч	1700/400	390	1900x950x1500	457 726	416 114
	Горелка на дизельном топливе									
	1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов									
	Термостат профессиональный -5/+30 °С с проводом 6 м									
	Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа									
	R&S-240S (230 V -1- 50/60 Hz)	240	22000	Сжиженный газ	9 м³/ч	1700/400	390	1900x950x1500	516 070	469 154
	Горелка газовая + комплект для сжиженного газа									
	1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов									
	Термостат профессиональный -5/+30 °С с проводом 6 м									
	Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа									
	R&S-240M (230 V -1- 50/60 Hz)	240	22000	Природный газ	25,3 м³/ч	1700/400	390	1900x950x1500	514 354	467 594
	Горелка газовая (магистральный газ)									
	1-ходовой адаптер Ø600мм для теплогенераторов									
	Термостат профессиональный -5/+30 °С с проводом 6 м									
	Фланец перехода через перекрытие с комплектом крепежа									
	Оберон 7000 Рециркуляционный вентилятор (воздушный смеситель)	7200	Электричество	250 Вт/ч	250/230	15	490x500	25 000	19 700	
	Диаметр/Длина									